



2007

---

**Catálogo  
de fluidos  
y lubricantes  
y sus aplicaciones.**

---

**ACDelco®**

Calidad original para tu auto.

## Los Fluidos y Lubricantes ACDelco®.






ACDelco® es la marca que ofrece a los automovilistas la máxima confianza a la hora de seleccionar lubricantes, líquidos de frenos y otros fluidos de alta calidad requeridos para sus vehículos. Para ello, ACDelco® dispone de una gran selección de productos que abarcan las especialidades y los tipos más demandados hoy en día en el mercado, con un denominador común: la garantía de una calidad excepcional en cada envase.

**Lubricantes**



Código de Producto	Descripción:	Grado / Denominación:	Envase:
12378267	Aceite de Motor	5W40 API SL/CF Supreme Plus	1 litro
12378268	Aceite de Motor	5W40 API SL/CF Supreme Plus	4 litros
12378285	Aceite de Motor	10W40 API SL/CF Supreme	1 litro
12378286	Aceite de Motor	10W40 API SL/CF Supreme	4 litros
12378305	Aceite de Motor	10W40 API SL/CF Supreme	205 litros
A2B022LL	Aceite de Motor	15W40 API CG-4/SG Truck Silver	205 litros
A2B02020	Aceite de Motor	15W40 API CG-4/SG Truck Silver	20 litros
A2A06001	Aceite de Motor	15W40 API CI-4/SL Truck Gold	1 litro
A2A06004	Aceite de Motor	15W40 API CI-4/SL Truck Gold	4 litros
A2A06020	Aceite de Motor	15W40 API CI-4/SL Truck Gold	Balde 20 lts.
A2A062LL	Aceite de Motor	15W40 API CI-4/SL Truck Gold	Tambor 205 lts.
12378293	Aceite de Motor	20W50 API SJ/CF Select	1 litro
12378294	Aceite de Motor	20W50 API SJ/CF Select	4 litros
1092L020	Aceite de Motor	20W50 API SL/CF Fórmula Gold	20 litros
1092L2L5	Aceite de Motor	20W50 API SL/CF Fórmula Gold	205 litros
A2B03020	Aceite de Motor	SAE 40 API SF/CF Truck CF	20 litros
A2B032LL	Aceite de Motor	SAE 40 API SF/CF Truck CF	205 litros
12378297	Aceite de Caja	80W90 Select	1 litro
12378298	Aceite de Caja	80W90 Select	4 litros
1042D020	Aceite de Caja	80W90 Transmisión Platinum	20 litros
12378328	Aceite de Caja	Dexron III	1 litro
12378329	Aceite de Caja	Dexron III	4 litros
12378330	Aceite de Caja	Dexron III	20 litros

**Fluidos**

Código de Producto	Descripción:	Grado / Denominación:	Envase:
101CI001	Anticongelante - Refrigerante	Antifreeze - Coolant	Caja de 12 x 1 lt.
12378372	Anticongelante - Refrigerante	Antifreeze - Coolant	4 litros
101CI020	Anticongelante - Refrigerante Coolant 20 lts.	Antifreeze - Coolant	Balde 20 lts.
107D3500	Líquido de Frenos	DOT 3 1/2 lt.	Caja de 24 x 1/2 lt.
107D3001	Líquido de Frenos	DOT 3 1 lt.	Caja de 12 x 1 lt.
12378356	Líquido de Frenos	DOT4 500 ml.	1/2 litro
12378357	Líquido de Frenos	DOT4 1 lt.	1 litro
1080K001	Líquido Limpiaparabrisas	Optikleen	Caja de 12 x 1 lt.

Producto:	Descripción:	Ventajas:	Especificaciones:
<b>5W40 SL/CF Supreme Plus</b> 	<p>El lubricante ACDelco® SUPREME PETROL &amp; DIESEL 5W40 SJ/CF es un lubricante 100% sintético de última generación. Este aceite se ha desarrollado para los motores que trabajan en las condiciones más exigentes, desde los motores de gasolina más modernos de altas potencias por litro de cilindrada a los diesel multiválvulas turboalimentados. La base totalmente sintética del SUPREME PLUS 5W40 proporciona unas cualidades lubricantes excelentes, que redundan en baja fricción entre las piezas del motor y con ello en más potencia y menos desgaste.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente fluidez a bajas temperaturas.</li> <li>• Resistencia muy reducida en el arranque.</li> <li>• Excepcional índice de viscosidad.</li> <li>• Estabilidad térmica muy alta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API SL, SJ/CF</li> <li>• ACEA A3-02/B3-98#2</li> <li>• VW 500.00/505.00 (3/97)</li> <li>• MB 229.1</li> <li>• BMW Larga Vida - 98</li> <li>• PORSCHE: Aprobado</li> </ul>
<b>10W40 SL/CF Supreme</b> 	<p>El lubricante ACDelco® SUPREME PETROL &amp; DIESEL 10W40 SL/CF está catalogado como un aceite semi-sintético especialmente diseñado para el engrase de todos los motores de cuatro tiempos tanto a nafta como diesel. Su formulación ofrece la mejor tecnología para asegurar un funcionamiento sin problemas y una adaptación excelente a las condiciones climáticas de todo el año.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente fluidez incluso con las temperaturas exteriores más bajas.</li> <li>• Facilidad de arranque en climas fríos.</li> <li>• Favorece la economía del combustible.</li> <li>• Viscosidad estable a altas temperaturas de trabajo.</li> <li>• Resistencia muy elevada contra el desgaste.</li> <li>• Bajo nivel de evaporación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API SL, SJ/CF</li> <li>• CCMC G5/PD2</li> <li>• ACEA A3-02/B3-98#2</li> <li>• VW 500.00/505.00 (1/97)</li> <li>• MB 229.1</li> <li>• BMW: Aceite Especial</li> <li>• PORSCHE: GL</li> </ul>
<b>15W40 CG-4/SG Truck Silver</b> 	<p>El lubricante ACDelco® 15W40 CG-4/SG está considerado como un aceite universal para todos los motores de cuatro tiempos tanto diesel como de gasolina. Dirigido principalmente a los sectores del transporte, agro e ingeniería civil, este aceite está especialmente recomendado para motores diesel de automóviles, camiones, ómnibus, vans y tractores, altamente exigidos, incluso para motores turbo tales como los de CATERPILLAR, CUMMINS, FORD, GMC, IVECO, MACK, MERCEDES BENZ, MWM, PERKINS, SCANIA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO y otros proporcionando una lubricación fiable en todas las condiciones climáticas y durante los doce meses del año.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controla la formación de depósitos en el motor y filtros.</li> <li>• Evita el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.</li> <li>• Su aditivación garantiza baja oxidación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API CG-4/SG</li> <li>• ACEA E2-96/B2-96/B3-96</li> <li>• MAN 270/271</li> <li>• MACK EO-L</li> <li>• VOLVO VDS/VDS-2</li> </ul>
<b>15W40 CI-4/SL Truck Gold</b>	<p>El lubricante ACDelco® 15W40 CI4/SL está considerado como un aceite universal para motores nafta y diesel sobre o turbo alimentados que operen bajo severas condiciones de trabajo. Recomendado especialmente para motores nafta de automóviles y diesel de automóviles y vehículos utilitarios, camiones, ómnibus, vans y tractores, para transporte de carretera urbano o fuera de carretera, tales como los CATERPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD, GMC, IVECO, MERCEDES BENZ, MACK, MAN, MWM, PERKINS, SAAB, SCANIA, VOLVO Y YANMAR. Es compatible con todos los aceites minerales clase API CI-4 y MB 228.3 disponibles en el mercado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controla la formación de depósitos en el motor y filtros.</li> <li>• Evita el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.</li> <li>• Su completa aditivación garantiza baja oxidación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API CI-4SL</li> <li>• ACEA E5-99/B3 B4-98</li> <li>• MB 228.3</li> <li>• VOLVO VDS II</li> <li>• Mack EO-M</li> </ul>

Producto:	Descripción:	Ventajas:	Especificaciones:
<b>20W50 SJ/CF Select</b> 	<p>El lubricante ACDelco® SELECT 20W50 API SJ/CF es un aceite multigrado de elevado desempeño para uso en los modernos motores a nafta, alcohol y para los adaptados al uso de gas natural comprimido de vehículos nacionales e importados, siendo compatibles con otros aceites lubricantes minerales para motores de cuatro tiempos. Este lubricante es más apropiado para regiones de clima templado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muy alta resistencia contra la oxidación.</li> <li>• Alta propiedad detergente y dispersante.</li> <li>• Intensa película lubricante.</li> <li>• Alto poder de lubricación.</li> <li>• Baja pérdida por evaporación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API SJ/CF</li> <li>• ACEA A2-96 Issue 2 / B3-98 / E2-96 Issue 2</li> <li>• MB 229.1</li> <li>• MAN 271</li> <li>• VW 501.01 / 505.00 (11/92)</li> </ul>
<b>20W50 API SL/CF Fórmula Gold</b> 	<p>El lubricante ACDelco® FORMULA GOLD 20W50 API SL/CF es un aceite multigrado de elevado desempeño para uso en los modernos motores a nafta, alcohol y para los adaptados al uso de gas natural comprimido de vehículos nacionales e importados, siendo compatibles con otros aceites lubricantes minerales para motores de cuatro tiempos. Este lubricante es más apropiado para regiones de clima templado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controla la formación de depósitos en el motor evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.</li> <li>• Su completa aditivación garantiza baja oxidación.</li> <li>• Posee una mayor resistencia a la oxidación y aditivación, lo que le confiere una elevada estabilidad térmica.</li> <li>• Posee un excelente desempeño a cualquier temperatura y permite arranques rápidos, incluso a bajas temperaturas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API CI-4SL/CF</li> <li>• ACEA A2-96 Issue 2</li> <li>• MB 229,1</li> <li>• VW 505.00 - 505.01</li> </ul>
<b>80W90 GL-5 Select</b> 	<p>El lubricante ACDelco® SELECT GL-5 80W90 es un aceite de "extrema presión" para mecanismos de engranajes que mantienen el tipo de condiciones de uso severas, incluyendo altas aceleraciones y transmisión de potencias elevadas. Este producto se recomienda para el engrase de las transmisiones hipoides y puede usarse también para grupos cónicos, diferenciales y para la gran mayoría de las cajas de cambio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto índice de viscosidad.</li> <li>• Punto de solidificación bajo.</li> <li>• Muy buena resistencia frente a la oxidación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API GL 5</li> <li>• MIL- L 2105 C y D</li> <li>• SAE 80W90</li> </ul>
<b>SAE 40 API CF/SF Truck CF</b>	<p>El lubricante ACDelco® SAE 40 API CF/SF es un aceite monogrado para motores diesel de aspiración normal y sobrealimentados, que operen bajo severas condiciones de trabajo exigiendo lubricantes con nivel de rendimiento API CF. Está especialmente recomendado para motores diesel de camiones, ómnibus y tractores, de transportes urbanos o carretera, tales como los motores CATERPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD, MERCEDES BENZ, MWM, PERKINS, SAAB SCANIA, VOLVO y YANMAR. Es compatible con todos los aceites lubricantes minerales API CF y CD disponibles en el mercado. También está recomendado para uso en las cajas de cambio EATON, ZF y VOLVO (G7 EGS y GO EGS/MGS).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controla la formación de depósitos en el motor y filtros.</li> <li>• Evita el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas.</li> <li>• Su aditivación garantiza baja oxidación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API CF/SF</li> <li>• MB 227.0</li> </ul>
<b>80W90 GL-5 Transmisión Platinum</b>	<p>El lubricante ACDelco® TRANSMISION PLATINUM GL-5 80W90 es un aceite especialmente recomendado para el uso de engranajes hipoidales de ejes traseros, cajas de cambios y cajas de engranajes hipoidales en general.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto índice de viscosidad.</li> <li>• Punto de solidificación bajo.</li> <li>• Muy buena resistencia frente a la oxidación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API GL-5</li> <li>• MB 235.0</li> <li>• MIL 2105 D</li> <li>• SAE 80W90</li> </ul>

Producto:	Descripción:	Ventajas:	Especificaciones:
<b>DEXRON III / MERCON</b>  	<p>El lubricante para transmisiones automáticas ACDelco® DEXRON III es un producto multiuso que puede utilizarse en todas las transmisiones que requieran un fluido de tipo DEXRON III así como en transmisiones más antiguas que especifican el standard DEXRON o alguna especificación anterior de fluidos para cajas automáticas.</p> <p>El DEXRON III mantiene un accionamiento excelente del cambio a lo largo de su vida útil y ayuda a mantener limpia la transmisión al minimizar el depósito de lodos y barnices.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente fluidez a baja temperatura.</li> <li>• Protección contra el óxido, la corrosión y el desgaste.</li> <li>• Excelente funcionamiento en el arranque en frío.</li> <li>• Transmisión más limpia, minimizando los depósitos de sedimento y barniz.</li> <li>• Compatibilidad con todos los retenes y juntas utilizados en transmisiones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GM Dexron III</li> <li>• Ford Mercon</li> <li>• Allison C-4</li> <li>• Caterpillar TO-2</li> </ul>
<b>Líquido Anticongelante / Refrigerante</b>  	<p>El Anticongelante/Refrigerante ACDelco® es un producto a base de glicol etilénico, monofásico y de calidad superior.</p> <p>Es un refrigerante multipropósito, con bajo silicato, diseñado tanto para motores diesel de uso pesado, como en motores automotrices, especialmente aquellos que contienen aleaciones de aluminio. Es de color verde fluorescente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fórmula universal tanto para motores automotrices, como para motores diesel de uso pesado.</li> <li>• Excelente protección contra la corrosión del aluminio.</li> <li>• Excelentes propiedades de transferencia del calor.</li> <li>• Características antiespuma superiores.</li> <li>• Protección superior para el aluminio, bronce, cobre, aleación para soldar, acero y hierro fundido.</li> <li>• Compatible con los filtros del sistema de congelamiento y la mayoría de las marcas líderes de refrigerante.</li> <li>• 100% biodegradable en su forma pura sin usar.</li> <li>• Se mezcla fácilmente con agua limpia de la canilla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AAMVA / ASTM D 4985</li> <li>• GM 1825M / 1899M</li> <li>• John Deere H24BI/CI</li> <li>• Cummins 90T8-4 / Mack Truck</li> <li>• Ford ESE-M97B44-A</li> <li>• Chrysler MS-7170 / Detroit Diesel Corp.</li> <li>• SAE J1034</li> <li>• TMC of ATA RP-302A</li> </ul>
<b>Líquido de Frenos DOT3</b>	<p>El líquido de frenos ACDelco® DOT 3 está diseñado para los sistemas hidráulicos de frenos, con recomendación especial para sistemas de frenos mezclados (tambores/discos) y de discos únicamente que incluyan o no ABS. Su formulación cumple los requerimientos más exigentes para su uso en los sistemas de frenos. El DOT 3 se mantiene estable en un rango muy amplio de temperaturas y puede usarse desde -40C hasta 232C.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta estabilidad química.</li> <li>• Excelente resistencia contra la formación de residuos.</li> <li>• Muy buena estabilidad frente a la oxidación.</li> <li>• Compatible con todos los materiales que se utilizan en los circuitos de frenos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NBR 9292 Tipo 3</li> <li>• SAE J 1703</li> <li>• FMVSS 116 DOT 3 (Federal Motor Vehicle Standard N116)</li> </ul>
<b>Líquido de Frenos DOT4</b>  	<p>El líquido de frenos ACDelco® DOT 4 está diseñado para los sistemas hidráulicos de frenos, con recomendación especial para sistemas de frenos mezclados (tambores/discos) y de discos únicamente que incluyan o no ABS. Su formulación cumple los requerimientos más exigentes para su uso en los sistemas de frenos. El DOT 4 se mantiene estable en un rango muy amplio de temperaturas y puede usarse desde -40C hasta 260C.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta estabilidad química.</li> <li>• Excelente resistencia contra la formación de residuos.</li> <li>• Muy buena estabilidad frente a la oxidación.</li> <li>• Compatible con todos los materiales que se utilizan en los circuitos de frenos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAE I 1703 F</li> <li>• FMVSS 116 DOT 3 &amp; DOT 4 (Federal Motor Vehicle Standard N116)</li> <li>• ISO 4925</li> </ul>
<b>Optikleen</b>	<p>Producto especial a base de alcohol y jabón neutro el cual resulta excelente para limpiar el parabrisas sin dañar la pintura ni piezas de caucho como así tampoco las piezas móviles del limpiador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite un mejor desplazamiento de las hojas sobre el cristal, evitando, de esta manera, la resecaión de las piezas de caucho y prolongando la vida útil de las hojas.</li> <li>• Asegura visibilidad y seguridad al conducir el vehículo por un intervalo de tiempo más largo.</li> </ul>	

